



JHIHGUAN METAL & MATERIAL CO., LTD.
JHIHGUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.

志冠金屬材料有限公司

1F, #71, CHUANGXIN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 811,
TAIWAN, R.O.C.

[E-mail: jhihguan.metal@yahoo.com](mailto:jhihguan.metal@yahoo.com)

產品說明書

材質	: 添加劑
規格	: 75Mn
工廠	: 浙江武義紅銳金屬材料有限公司

产品名称 : 锰剂

产品型号 : 75Mn 75MnAl

技术参数 : 1.灰黑色块状,不会帶入氧化夹杂,所含盐类起净化作用

2.密度 $3.9—4.5\text{g/cm}^3$

3.实收率可达90%以上

4.加入量=铝合金中所需添加量 / 75%(或80%) $\times$ 90%

5. 使用温度为720—750℃

6. 保质期为六个月

应用范围 : 本产品可替代Al-Mn中间合金,用于调整、配置铝合金中Mn含量.

使用方法 : 当铝液温度达到720-750℃时,去除铝液表面的浮渣,将添加剂均匀的投入铝液中,此时会有烟气和火焰产生,投入后静止10—15分钟,
即可搅拌均匀.

包装储存: 500g/片, 2Kg/袋, 真空包装, 20Kg/箱. 存放于阴凉通风处。