



JIHGUAN METAL & MATERIAL CO., LTD.
JIHGUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.

志冠金屬材料有限公司

1F, #71, CHUANGXIN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 811,
TAIWAN, R.O.C.

[E-mail: jihguan.metal@yahoo.com](mailto:jihguan.metal@yahoo.com)

產品說明書

材质 添加剂

规格: **75Cr**

工廠: 浙江武義紅銳金屬材料有限公司

产品名称: 鉻剂

产品型号: 75Cr 75CrAl

技术参数: 1. 灰黑色块状, 不会带入氧化夹杂, 所含盐类起净化作用

2. 密度 $3.7\text{—}4.2\text{g/cm}^3$

3. 实收率可达90%以上

4. 加入量=铝合金中所需添加量 / 75%(或80%) × 90%

5. 使用温度为 $720\text{—}750^\circ\text{C}$

6. 保质期为一年

应用范围: 本产品可替代Al-Cr中间合金, 用于调整、配置铝合金中Cr含量.

使用方法: 当铝液温度达到 $720\text{—}750^\circ\text{C}$ 时, 扒开铝液表面的浮渣, 将添加剂均匀的投

入铝液中, 此时会有烟气和火焰产生, 投入后静止10—15分钟,

即可搅拌均匀. 35—40分钟后可取样分析

包装储存: 500g/片, 2Kg/袋, 真空包装, 20Kg/箱. 存放于阴凉通风处。