



JHIHGUAN METAL & MATERIAL CO., LTD.
JHIHGUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.

志冠金屬材料有限公司

1F, #71, CHUANGXIN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 811,
TAIWAN, R.O.C.

[E-mail: jhihguan.metal@yahoo.com](mailto:jhihguan.metal@yahoo.com)

產品說明書

溶劑: 打渣剂 Drossing Flux
型號: JIT-D1, JIT-D2, JIT-D3, JIT-D4, JIT-D5,
工廠: 浙江武義紅銳金屬材料有限公司

JHIHGUAN 打渣剂 JIT-D1, JIT-D2, JIT-D3, JIT-D4, JIT-D5 炉内净化
产品说明

本产品为白色粉状熔剂，适用于坩埚炉、电炉、中频炉和工频炉。

应用范围

适用于各种铸造铝及铝合金的渣铝分离。加入渣层中，可使渣变干粉化，并有效进行渣铝分离。

使用方法

铝熔体内喷入精炼剂精炼后，会有氧化夹杂上浮和气体析出，在铝液表面形成粘稠的湿渣。此时，将打渣剂加至铝液表面轻轻搅动，渣的粘度随即变低，待渣逐渐变干变灰白粉化后，用多孔扒轻轻扒

用量：为熔体重量的0.15-0.25%

产品优点

操作简单方便。

有效进行渣铝分离，打出的渣中含铝量低。

无烟、环保、工作环境好。

成本低，经济效益好。

产品技术参数

颜色形貌：白色粉状

松装密度：1.1-1.3g/cm³

粒度：-10目

包装：1kg/袋或2kg/袋 20kg/

储存：存放于干燥通风处

保质期：一年