



JIHGUAN METAL & MATERIAL CO., LTD.
JIHGUAN INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.

志冠金屬材料有限公司

1F, #71, CHUANGXIN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 811,
TAIWAN, R.O.C.

E-mail: jihguan.metal@yahoo.com

產品說明書

材质:	鋁中間合金
规格:	AlSr10
工廠:	浙江武義紅銳金屬材料有限公司

产品名称: 铝锶合金杆 (块)

产品型号: **AlSr10**

产品说明: 本产品为铝合金形态, 杆状为长度1m直径10mm的直条, 每条重约200克, 块状为圆形锭状, 每块重约200克。对铝合金有良好的变质效果, 能有效的细化合金中的共晶硅及初晶硅, 提高合金的机械性能, 其变质具有良好的长效性, 重熔稳定性及抗衰退性, 无污染, 无腐蚀作用, 操作简单。

化学成份:

合金成分符合国标要求, 主要化学元素要求如下:

化学元素	Sr	Si	Fe	V	Al
含量: %	9.0 - 11.0	<0.2	<0.3	<0.1	余量

使用方法:

合金液转入中间包或保温炉后, 在中间包或保温炉内按需求量将变质剂加入。其加入量一般为0.2-0.4%, 加入变质剂时合金液的温度一般为720-740℃, 加入变质剂前, 先用撇渣勺将表面渣扒去, 加入变质剂, 然后均匀搅拌, 搅拌可通过铸造除气设备精炼除气时进行搅拌, 也可以人工搅拌, 合金液精炼静止后

包装储存: 25kg/箱, 储存于阴凉干燥处。

保质期: 五年